
TOUT POUR VOTRE PROJET CLOISON
À PRIX DÉPÔT
SANS COMPROMIS SUR LA QUALITÉ





3 ÉTAPES FACILES

SE MONTE ENTRE 4 ET 8H

ÉTAPE 1 MONTEZ L'OSSATURE

▶ **fixez les rails et les montants métalliques,en intégrant l'ouverture de porte si nécessaire.**

LOT 10 RAILS R48 ACIER GALVANISÉ 3M

Lot de 10 rails R48 de 3 mètres en acier galvanisé, profilés pour plaque de plâtre en H, assurant la liaison des montants d'ossatures métalliques au gros œuvre.





LOT 10 MONTANTS M48 2,5 M ACIER GALVANISÉ

Lot de 10 montants M48 en acier galvanisé de 2,5 m, conçus pour la construction de cloisons et doublages en plaques de plâtre sur ossatures métalliques. Profilé en C.



CHEVILLE À FRAPPER N-S 6X60 NYLON ACIER

fischer

Cheville à frapper N-S 6x60 en nylon et acier, 100 pièces, pour fixation fiable dans béton et brique, avec expansion bidirectionnelle et boîte à bec verseur pratique.
Ref. 4006209487891



ÉTAPE 2 POSEZ LA CLOISON

▶ **fixez les plaques de plâtre sur un côté, en laissant un espace au sol. Placez les montants tous les 60 cm. Ajoutez l'isolant avant de fixer les plaques du second côté. Démarrez par une demi-plaque pour décaler les joints et installez les boîtiers électriques.**

LAINE DE VERRE 45MM CLOISON38 1,35X0,6M

Lot de 20 panneaux laine de verre revêtue kraft 45 mm, 1,35x0,6m. Isolation thermo-acoustique des cloisons.
Ref. 3596265332446
+ R : 1,20m².K/W
+ Lambda : 0,038 W/mK



PLAQUE BA13 NF STANDARD 2,5X1,2 M

Plaque BA13 NF standard 13 mm, 2,5 x 1,2 m, idéale pour cloisons, plafonds et doublages. Bords amincis pour joints discrets, surface lisse prête à peindre ou enduire.



placo SAINT-GOBAIN

VIS PLAQUE PLÂTRE TTPC 8X25 MM 500 PCS

Vis plaque de plâtre TTPC 25, dimensions 8 x 25 mm, lot de 500 pièces, adaptées pour une fixation solide et durable.
Ref. 3496250214699



ÉTAPE 3 LES FINITIONS

▶ **Comblez les espaces au mastic, enduisez les vis et les joints, puis posez la bande de joint. Appliquez une couche d'enduit de finition et une sous-couche de peinture.**

ENDUIT À JOINT, REBOUCHAGE 5 KG POT

BRENNER

Enduit pâte prêt à l'emploi pour joints et rebouchage, facile à poncer, idéal pour murs, plafonds et plaques de plâtre. Couleur blanche réduisant les couches de peinture. Surface couverte : 3 m².
Ref. 5059340821603



MASTIC PARQUET BLANC 280 ML

BRENNER

Joint de finition blanc pour parquet, très flexible et résistant aux fissures. Convient à tous types de bois, sols stratifiés et plinthes. Sans solvant, résistant à l'eau, séchage en 24 h.
Ref. 5059340044811



BANDE À JOINT PAPIER

BRENNER

La bande à joints papier, s'utilise sur plaque de plâtre. Elle renforce le revêtement en plâtre et empêche les fissures. Peut être utilisée sur les joints plats et dans les angles.
Ref. 5059340820910



BRICO DÉPÔT

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.