

Tous nos produits sont



ARRIVAGES
9 276 PIÈCES SEULEMENT !

LE M²
3[€]₃₀

SOIT LE ROULEAU : 39€60

LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT 100 MM

Dim. : 10 x 1,20 m soit 12 m². Isolation thermique et acoustique.
Pour toitures, combles perdus, planchers et faux-plafonds.
Ref. 3596265180214

- + Ép. 100 mm / R = 2,50 m².K/W
- + Lambda : 0,040 W/mK



ÉP. 100 MM
8 X 1,20 M

LE M²
5[€]₂₅

SOIT LE ROULEAU : 50€40

LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT

Dim. : 8 x 1,20 m soit 9,6 m².
Ép. 100 mm.
Isolation thermique et acoustique.
Pour plafonds et faux-plafonds.
+ Ép. 100 mm : R = 2,5 m².K/W
+ Ép. 200 mm : R = 5 m².K/W
+ Ép. 240 mm : R = 6 m².K/W
+ Ép. 280 mm : R = 7 m².K/W
+ Lambda : 0,040 W/mK



Ép. 100 mm 8 x 1,20 m	3596265243179	le m ²	5€25	le rouleau	50€40
Ép. 200 mm 4,50 x 1,20 m	3596265242370	le m ²	9€49	le rouleau	51€25
Ép. 240 mm 3,50 x 1,20 m	3596265242455	le m ²	12€45	le rouleau	52€29
Ép. 280 mm 2,80 x 1,20 m	3596265242479	le m ²	16€80	le rouleau	56€45

ÉP. 240 MM
3,50 X 1,20 M

LE M²
11[€]₁₇

SOIT LE ROULEAU : 46€91

LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT

Dim. : 3,50 x 1,20 m, soit 4,2 m².
Isolation thermique et acoustique.
Pour toitures, combles, planchers
et faux-plafonds.

- + Ép. 240 mm : R = 6 m².K/W
- + Lambda 0,040 w/mK
- + Économique :

Meilleur rapport qualité / prix



Ép. 240 mm 3,50 x 1,20 m	3596265164917	le m ²	11€17	Le rouleau	46€91
Ép. 280 mm 2,80 x 1,20 m	3596265233951	le m ²	14€80	Le rouleau	49€73

LE KG

4[€]₀₅

SOIT LE SAC DE 17 KG : 68€90

LAINE DE VERRE À SOUFFLER COMBLISSIMO

Permet l'isolation des combles perdus
difficiles d'accès.
Hautes performances thermo-acoustiques.
Faible poids rapporté sur le plafond.
Laine incombustible
et sans aucun traitement.
Fort pouvoir couvrant stable et durable.
Aucun tassement.
Pour un R = 7 m².K/W, il faut 330 mm
d'épaisseur minimale,
soit pour 100 m², 22 sacs.
Ref. 3596265121637
+ Lambda = 0,046 W/mK



Fabriquée à partir de sable
et de verre recyclé

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

R = résistance thermique exprimée en m².K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.