

H. 98 X L. 78 CM

229€Grand vitrage
= plus de luminositéHAUTE
ISOLATION
Uw 1.3

Isolation renforcée

Fenêtre pivotante
à ouverture par rotation**FENÊTRE DE TOIT
À ROTATION****site**

Poignée en partie basse.
Châssis bois pin
traité (insecticide, fongicide, hydrofuge)
vernis ou peint en blanc. Pour pente de toiture de 15° à 85°.
Avec collerette pare-vapeur. Bloc d'isolation prémonté
pour une installation facile.
AEV : A3/E12/VC3.

VERSION STANDARD
double vitrage 4/16/4 basse émissivité avec Argon.

VERSION PREMIUM
double vitrage 4/16/3.3 basse émissivité avec Argon.
Vitrage trempé et feuilleté.
Protection anti-UV supérieure.
Ref. 3663602628996
+ Système de ventilation réglable



H. 98 X L. 78 CM

421€HAUTE
ISOLATION
Uw 1.3GGL
Fenêtre pivotante
à ouverture par rotation**FENÊTRE DE TOIT****VELUX®**

Manipulation aisée et sécurisée
grâce à la barre de manœuvre
en partie haute. Retournement complet à 180°
et blocage par loqueteau. Cadre pin.

VERSION CONFORT
Double vitrage basse émissivité et contrôle solaire avec argon :
arrête 77% de la chaleur.
Vitrage feuilleté de sécurité (norme EN 12 600).

VERSION TOUT CONFORT
Double vitrage basse émissivité et contrôle solaire avec Argon :
arrête 78% de la chaleur.
Vitrage feuilleté de sécurité (norme EN 12 600).
Protection renforcée aux bruits extérieurs.
Ref. 5702328300033



H. 98 X L. 78 CM

455€

dont : DE15 EEP

**VOLET ROULANT
ÉLECTRIQUE SML****VELUX®**

Lames en aluminium.
Pose facile depuis l'intérieur de la pièce.
Permet l'occultation totale de la pièce.
ÉLECTRIQUE SML : Installation électrique sûre :
très basse tension 14 V continu.
Ref. 5702326107511



EEP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

(S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Up). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.