## CIMENT CEM II CPJ 32,5 (1)

EQIOM PRO

Tous travaux de maçonnerie courante et béton armé.
Existe en 25 kg et 35 kg.
Ref. 3660746000039

## CIMENT CEM 32,5 CE (1)

Tous travaux de maçonnerie courante et béton armé. Existe en 25 kg et 35 kg.
Ref. 3700335400144

## CIMENT BLANC 42,5 N (1)

EQIOM PRO

Tous travaux de maçonnerie, à mélanger avec chaux blanche pour réaliser des enduits ou des jointoiements.
Ref. 3660746000008

## CHAUX BLANCHE NATHURAL NHL 3,5 25KG (1)

LAFARGE

Pour les enduits et rejointoiement, maçonnerie, ouvrages chaux-chanvre en extérieur. Prête à l'emploi. Temps de séchage entre 2 couches : 4-8 heures.
Ref. 3596709931112

## MORTIER DE MONTAGE (1)

Prêt à l'emploi. Pour monter murets et façades ou maçonnerie : pose de briques, pierres, parpaings ou réalisation de chapes minces. Application sur supports neufs ou anciens. Prêt à gâcher : manuellement, avec un malaxeur électrique ou à la bétonnière.
Ref. 5413945024041




## MORTIER RÉFRACTAIRE (1)

Pour le montage et le jointoiement d'éléments de maçonnerie en contact avec le feu (barbecue). 15 à 20 kg/m² (selon dimensions des éléments à coller).
Ref. 8022452030048

## BÉTON COURANT UNIVERSEL (1)

Prêt à l'emploi. Pour fondations de murs et dalles extérieurs. Scellement pour poteaux, clôtures, portails, réalisation en béton coffré. Utilisable en forte épaisseur. Prêt à gâcher : manuellement, avec un malaxeur électrique ou à la bétonnière.
Ref. 3538988200213

## BÉTON FIBRÉ (1)

Béton prêt à l'emploi.
Réalisation de chapes et dalles, appuis de baies, poteaux décoratifs et pièces à coffrer.
21 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur.
Ref. 5413945067154

## BÉTON LÉGER 19,5 KG (1)

Intérieur/Extérieur.
Complément d'isolation thermique et acoustique.
Support neuf ou rénovation de planchers et sous-chapes.
10 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur.
Ref. 3538988200503

## SPEED BÉTON (1)

Prêt à l'emploi, sans gâchage ni malaxage. Pour la réalisation de petits scellements de piquets, étendoirs, bancs...
Ref. 5413945021927
+ **Prise rapide : 5 minutes**

FABRICATION FRANÇAISE

## GRAVIER DE CONSTRUCTION (3)

À mélanger avec ciment et sable pour obtenir du béton ou à poser tel quel dans les allées.
Granulométrie 5/20.
Ref. 8437011742933

## SABLE À ENDUIRE (3)

À mélanger avec du ciment pour obtenir du mortier.
Granulométrie 0/2.
Ref. 5016915800067

## MELANGE POUR BETON

Mélange sable et gravier.
Ref. 5413945079164

## SABLE À BÂTIR (3)

À mélanger avec du ciment et des graviers pour obtenir du béton.
Granulométrie 0/4.
Ref. 8437011742926

## VRAC SABLE (3)

Sable, gravier et mélange pour béton (selon dépôts).
En godet de 750 kg.

## BIG BAG (3)

Big bag 0,25 m3 et 1 m³.
Big bag sable,
big bag mélange béton
et big bag gravillons béton.
Ref. 3760143542269

(3) Disponibilité selon dépôt