

1^{ER} PRIX500 W
H. 98 x L. 54,5 x P. 9 cm**69⁹⁰**
dont : 2604 (E.P.)**SÈCHE-SERVIETTES
"MEGI"**En aluminium.
Thermostat LCD numérique.
Programmeur individuel de 7 jours
et 3 programmes réglables.
Dimensions : H. 98 x L. 54,5 x P. 9 cm500 W H. 98 x L. 54,5 x P. 9 cm 5059340396194 89690 2604
750 W H. 136,5 cm 5059340396200 99690 2604**bodner**1000 W
H. 45 x L. 56,4 x P. 12,5 cm**79⁹⁰**
dont : 2610 (E.P.)**RADIATEUR
CÉRAMIQUE
"LOXY"**Structure en acier.
Élément chauffant en
céramique.
Thermostat électronique
programmable.
Modes confort, éco,
hors gel, boost, arrêt.
Protection surchauffe,
verrouillage clavier.
Détecteur de fenêtre
ouverte. IP24, classe II.1 000 W H. 45 x L. 56,4 x P. 12,5 cm 3760381651525 79690 2610
1 500 W H. 45 x L. 71,4 x P. 12,5 cm 3760381651518 109600 2610
2 000 W H. 45 x L. 86,4 x P. 12,5 cm 3760381651501 139600 2610**Bestherm****ARRIVAGES**
1 752 PIÈCES SEULEMENT !**259⁹⁰**
dont : 16456 (E.P.)**Haier****CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 80L**Chauffe-eau sanitaire plat gain de place 80 L modèle ES80FE1.
Puissance nominale : 2000 W. Dim. 107 x 53 x 32 cm.
Multi-position : se positionne à l'horizontal ou verticalement.
Revêtement alliage anticorrosion, résistant et performant contre
le tartre et la corrosion. Revêtement alliage anticorrosion, résistant et
performant contre le tartre et la corrosion. Anode magnésium agissant
également contre la corrosion et permettre une meilleure durée de vie
de votre appareil. Cuve émaillée titane pour une meilleure performance
du chauffage de son eau sanitaire. Double cuve dont une avec résistance
en acier inoxydable. Isolation thermique pour une meilleure conservation
thermique et réduisant les déperditions de chaleur.
Fonction éco : mémorise les habitudes de consommation pour produire
de l'eau chaude au bon moment. Convient à la production d'eau chaude
pour un foyer jusqu'à 4 personnes.
Ref. 3700124909025

Gain de place

Fonction éco :
mémorisation
des habitudes de
consommation1000 W
H. 58 x L. 47 x P. 9 cm**109⁹⁰**
dont : 2604 (E.P.)**RADIATEUR INERTIE
FLUIDE "THERMICALOR"**Structure en aluminium. Bain d'huile.
Thermostat électronique
programmable : 9 modes
(Vacances / Stand-by /
Confort / Boost / Nuit /
Hors-gel / Économies
d'énergie / Fil pilote / Chrono).
Protection surchauffe
et sécurité enfant.
Décteur de fenêtre ouverte.
Classe 2. IP24.+ Économique : fonction ASC qui
permet une régulation automatique
de la température1 000 W H. 58 x L. 47 x P. 9 cm 8053600010032 109600 2604
1 500 W H. 58 x L. 71 x P. 9 cm 8053600010049 169600 2604
2 000 W H. 58 x L. 87 x P. 9 cm 8053600010056 199600 2604**THERMICALOR**Confort : l'inertie fluide
est idéale pour une
chaleur enveloppante
similaire à du
chauffage central1000 W
H. 60 x L. 46 x P. 12 cm**169⁹⁰**
dont : 2604 (E.P.)**RADIATEUR DOUBLE
COEUR DE CHAUFFE
"TERENCIA"**Structure en acier. Cœur de chauffe
en fonte + film.
Modes : manuel, programmation,
hors-gel et veille. Épaisseur : 12 cm.
Fil pilote 6 ordres. Classe 2. IP24.Double cœur de chauffe pour
une montée rapide en température
qui dure dans le temps1 000 W H. 60 x L. 46 x P. 12 cm 5059340396415 169600 2604
1 500 W H. 60 x L. 62 x P. 12 cm 5059340396422 215600 2604
1 500 W - Vertical H. 112 x L. 50 x P. 12 cm 5059340396439 265600 2604
2 000 W H. 60 x L. 78 x P. 12 cm 5059340396439 275600 2604**bodner**
installez en toute sérénité

(E.P.) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.