

(dant : 1855 (f/P)

#### CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50L

Vertical. Panneau de commande mécanique. Résistance thermo plongée en acier inoxydable, haute efficacité de 2000 W. Anode Magnésium pour une meilleure durabilité de votre appareil. Dimensions 44,7 x 40 x 39 cm. Poids: 17 kg. Consommation annuelle: 1418 kWh. Circulation et entrée de l'eau en U permettant une meilleure répartition de l'eau dans ensemble du réservoir. Double thermostat avec système s'arrêtant de chauffer lorsqu'il atteint la température prérèglée. Idéal pour chauffer l'eau sanitaire d'une petite surface pour une personne Ref. 6941467370814





489<sup>€</sup>

(dont: 19680 (EP)

### CHAUFFE-EAU PLAT "VELIS TECH DRY" WIFI 65 L

Chauffe-eau plat gain de place. Double cuve de 65 L en acier émaillé avec résistances dry émaillées et 2 anodes magnésium. Multiposition : se positionne en vertical ou horizontal. Fonction Eco Evo pour réduire sa consommation d'energie. Pilotable à distance et s'adapte à la consommation d'eau chaude du foyer. Réservoir intérieur émaillé Titane pour une meilleure durabilité. Programmation quotidienne. Dim. : H. 106 x L. 51 x P. 27, 5 cm. Puissance : 2 x 1 500 W. Affichage du nombre de douches restantes. Mode hors gel. Fonction anti-bactéries. Livré avec 2 fixations et 2 raccords isolants. 65 L : jusqu'à 3 personnes. 80 L : jusqu'à 4 personnes.

| TECH DRY  |               |        |    |       |
|-----------|---------------|--------|----|-------|
| WIFI 65 L | 5411692150174 | 489000 | 1  | 16080 |
| WIFI 80 L | 5411692150198 | 519000 | OD | 16680 |





**899**€

dont:24600 (EP)

### CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE GAINABLE 110 L

Chauffe-eau équipé d'une pompe à chaleur pour permettre la mise en température de votre eau sanitaire de façon efficace et économe en récupérant les calories présentes dans l'air.

Format 110L. Idéal pour un foyer jusqu'à 3 personnes. Installation mural verticale.

Puissance maximale produite par la PAC: 350w

Puissance maximale produite: 1550w Produit 3,19 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme.

Réservoir en émail titane avec protection par anode magnésium pour une meilleure durabilité de votre appareil.

Condenseur micro-canal pour offrir une meilleure performance de transfert de chaleur.

Niveau sonore faible : 50db max.

110 L 6941467355354 899600 24680 200 L 6941467336988 999600 24680

# Haier



LAITON

## GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT SIÈGE

Protection chauffe-eau électrique vertical. Permet de purger et de vidanger le chauffe-eau. Ref. 5059340221953



**34**<sup>€</sup>

## GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ SIÈGE TEFLON

Protection chauffe-eau électrique horizontal. Permet de purger et de vidanger le chauffe-eau, installé horizontalement. Ref. 5059340222011



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR