



H. 75 x L. 100 CM

**155€**

### FENÊTRE PVC OSCILLO-BATTANTE

Double vitrage 4/16/4 gaz argon, oscillo-battant droit. Ép. châssis 7 cm, ép. vitrage 2,4 cm. AEV : A4 / E7B / VB2. Dim. H. 75 x L. 100 cm. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément. Existe en 43 dimensions. Ref. 5036581080587



H. 75 x L. 40 CM

**179€**

### FENÊTRE ALUMINIUM OSCILLO-BATTANTE 1 VANTAIL

Dim. : H. 75 x L. 40 cm. Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép. du vitrage : 2,4 cm. Ép. du cadre : 7 cm. Ép. de l'ouvrant : 7 cm. AEV : A4/EA9/VC4. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 1,5 cm en largeur et 2 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément. Ref. 5036581079833



H. 75 x L. 120 CM

**409€**

dort : 0658 (EP)

**Volet roulant avec lames en aluminium isolées**

Coffre isolé en PVC

Lames aluminium isolées

### FENÊTRE PVC OSCILLO-BATTANTE + VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép du vitrage : 2,4 cm. Ép du cadre : 7 cm. Ép de l'ouvrant : 7 cm. AEV : 4/7B/B2. Dim. : H. 75 x L. 120 cm. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément. Volet roulant filaire avec lames aluminium isolées. Hauteur coffre volet roulant : 18,7 cm. Existe en 34 dimensions. Fenêtre : ouverture oscillo-battante (permet l'aération de la pièce en toute sécurité). Volet roulant : manœuvre électrique filaire avec interrupteur mural. Ref. 5036581081096



H. 215 x L. 120 CM

**639€**

dort : 0658 (EP)

**5 points de fermeture**

### PORTE-FENÊTRE PVC 2 VANTAUX + VOLET ROULANT

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép du vitrage : 2,4 cm. Ép du cadre : 7 cm. Ép de l'ouvrant : 7 cm. AEV : 4/7B/B2. Dim. H. 215 x L. 120 cm. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Existe en 5 dimensions. Poignée vendue séparément. Volet roulant filaire avec lames aluminium isolées. Hauteur coffre volet roulant : 18,7 cm. Ref. 5036581083694



60 CM  
**15€<sub>90</sub>**

### NIVEAU 600MM PRO

Dimensions et poids du produit (L. 600 mm x l. 26 mm), 530 g. Adapté pour : nivellement et alignement habituels. Tubulaire. Avec support magnétique. Précision de mesure de 0,5 mm/1 000 mm. 2 fioles solides pour trouver les vrais angles horizontal et vertical à 90° et 180°. Idéal pour les bricoleurs dans les applications de nivellement à la maison ou dans les projets de construction.



60 cm	3683602815662	15€90	120 cm	3663602815686	24€90
40 cm	3683602815655	9€99	180 cm	3663602815693	32€90
90 cm	3683602815679	19€90			



(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

(S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. \*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) : Garantie fabricant. (Q) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.