



**GARANTIE**  
**15**  
ANS(A)



OUVRANT DROITE

**199€**

**PORTE D'ENTRÉE PVC "DILYS"**

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 219 x L. 97 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4A / C5-B5. Charnières réglables 3D. Serrure cylindre. Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.

+ 5 points de sécurité

Ouvrant droite 5059340432087 199€00  
Ouvrant gauche 5059340432100 199€00



OUVRANT DROITE

**299€**

**PORTE D'ENTRÉE PVC "OGUS"**

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 219 x L. 97 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4A / C5-B5. Charnière réglable 3D. Serrure cylindre. Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.

+ 5 points de sécurité

Ouvrant droite 5059340436782 299€00  
Ouvrant gauche 5059340436799 299€00



OUVRANT DROITE

**679€**

**PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "BADUR"**

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 68 mm avec gaz argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4/4A/C2. Charnières réglables. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat en aluminium, adapté PMR. Poignée aluminium. Raccords et fixations non inclus. Poignée fournie.

+ 5 points de sécurité



Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.

Ouvrant droite 5059340432247 679€00  
Ouvrant gauche 5059340432261 679€00



OUVRANT DROITE

**699€**

**PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "HATI"**

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 64,8 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4A / C2. Charnière réglable. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.

Existe en ouvrant droit et gauche.

5059340492360/513.

+ 5 points de sécurité



Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.

Ouvrant droite 5059340492360 699€00  
Ouvrant gauche 5059340492313 699€00