

ÉP. 30 MM

LE M<sup>2</sup>

6<sup>€</sup><sub>20</sub>

SOIT LE PANNEAU : 4€65

Très bonne résistance à l'humidité et à la pression

## PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

Dim. : 1,25 x 0,60 m, soit 0,75 m<sup>2</sup>. Isolation thermique des sols, toitures et murs. Composé de polystyrène extrudé 100% recyclé et 100% recyclable. Rainuré bouveté.

- + Ép. 30 mm : R = 0,90
- + Ép. 40 mm : R = 1,20
- + Ép. 50 mm : R = 1,50
- + Ép. 60 mm : R = 1,80
- + Ép. 80 mm : R = 2,40

|           |               |                   |       |            |       |
|-----------|---------------|-------------------|-------|------------|-------|
| Ép. 30 mm | 8437007530056 | le m <sup>2</sup> | 6€20  | le panneau | 4€65  |
| Ép. 40 mm | 8437007530063 | le m <sup>2</sup> | 7€89  | le panneau | 5€92  |
| Ép. 50 mm | 3434550730549 | le m <sup>2</sup> | 10€93 | le panneau | 8€20  |
| Ép. 60 mm | 8437007530070 | le m <sup>2</sup> | 11€05 | le panneau | 8€29  |
| Ép. 80 mm | 8437007530087 | le m <sup>2</sup> | 15€85 | le panneau | 11€89 |



ÉP. 20 MM

LE M<sup>2</sup>

3<sup>€</sup><sub>06</sub>

SOIT LE PANNEAU : 2€20

etex  
inspiring ways of living

## PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m<sup>2</sup>. Isolation thermique des murs en contre-cloisons, des terre-pleins et des planchers de premier niveau sous chape flottante des bâtiments d'habitation.

- + Ép. 20 mm : R = 0,50
- + Ép. 40 mm : R = 1,05
- + Ép. 50 mm : R = 1,35
- + Ép. 80 mm : R = 2,15

|           |                |                   |       |            |       |
|-----------|----------------|-------------------|-------|------------|-------|
| Ép. 20 mm | 3334160402600  | le m <sup>2</sup> | 3€06  | le panneau | 2€20  |
| Ép. 40 mm | 3334160402648  | le m <sup>2</sup> | 6€46  | le panneau | 4€66  |
| Ép. 50 mm | 33341604045940 | le m <sup>2</sup> | 8€75  | le panneau | 6€30  |
| Ép. 80 mm | 3334160454883  | le m <sup>2</sup> | 14€60 | le panneau | 10€51 |



ÉP. 25 MM  
1,20 X 0,60 M

LE M<sup>2</sup>

15<sup>€</sup><sub>14</sub>

SOIT LE PANNEAU : 10€90



## PANNEAU DE POLYURÉTHANE

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m<sup>2</sup>. Rainuré bouveté. Isolation thermique optimale des toitures, murs et sols, par l'intérieur ou l'extérieur. Très bonne résistance à la compression et adapté au milieu humide.

- + Ép. 25 mm : R = 1
- + Ép. 56 mm : R = 2,6
- + Ép. 80 mm : R = 3,7
- + Ép. 100 mm : R = 4,65

|            |               |               |                   |       |            |       |
|------------|---------------|---------------|-------------------|-------|------------|-------|
| Ép. 25 mm  | 1,20 x 0,60 m | 3434550428156 | le m <sup>2</sup> | 15€14 | le panneau | 10€90 |
| Ép. 80 mm  | 1,20 x 0,60 m | 3434550447133 | le m <sup>2</sup> | 30€42 | le panneau | 21€90 |
| Ép. 100 mm | 1,20 x 0,60 m | 3434550447157 | le m <sup>2</sup> | 32€50 | le panneau | 23€40 |
| Ép. 56 mm  | 1,20 x 1 m    | 3434550605731 | le m <sup>2</sup> | 16€60 | le panneau | 19€92 |

Avec aide à la coupe

Lambda  
0,022 W/mK

Meilleur pouvoir isolant parmi les isolants usuels



OSB 3 - ÉP. 15 MM  
1690 X 634 MM

LE M<sup>2</sup>

9<sup>€</sup><sub>48</sub>

SOIT LA DALLE : 10€15

## DALLE DE PLANCHER OSB 3

Dalle de plancher 169 cm x 63,5 cm. Ép. 15 mm. Classe de bois OSB 3 (dalle de plancher) : usage intérieur ou extérieur sous abri. Pour milieux humides. OSB 1 : usage intérieur, panneau polyvalent et non structuré pour la création d'un nouveau plancher sur un plancher existant. OSB 2 : usage intérieur, panneau structuré permettant la pose sur solive. OSB 3 : usage intérieur ou extérieur sous abri.



Le bois de ce produit est certifié par une tierce partie. Les informations relatives à la certification se trouvent sur l'emballage du produit.

|                   |               |               |                   |      |          |       |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|------|----------|-------|
| OSB 1 - Ép. 14 mm | 1690 x 610 mm | 3663602841104 | le m <sup>2</sup> | 8€93 | la dalle | 9€20  |
| OSB 2 - Ép. 18 mm | 1690 x 634 mm | 3663602841128 | le m <sup>2</sup> | 9€71 | la dalle | 10€40 |
| OSB 3 - Ép. 15 mm | 1690 x 634 mm | 3663602841142 | le m <sup>2</sup> | 9€48 | la dalle | 10€15 |

Idéale pour planchers, toitures et parois de mur



LE ROULEAU

23<sup>€</sup><sub>50</sub>

SOIT LE M : 0€47

## BANDE DE DÉSOLIDARISATION

Larg. 10 cm. Ép. 5 mm. En mousse isolante. Pour désolidariser la périphérie des chapes flottantes et combler les espaces irréguliers. Teintée vert. Excellent pouvoir de compression. Résistant aux UV. En rouleau de 50 m. Ref. 3434550720328

