



Porte d'entrée PVC

OUVRANT DROITE

299€

PORTE D'ENTRÉE PVC "OGUS"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 219 x L. 97 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Double vitrage de sécurité transparent
28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur)
et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4A / C5-B5.
Charnière réglable 3D. Serrure cylindre.
Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.
+ 5 points de sécurité



Ouvrant droite 5059340432087 299€00
Ouvrant gauche 5059340432100 299€00



OUVRANT DROITE

199€

PORTE D'ENTRÉE PVC "DILYS"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 219 x L. 97 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Double vitrage de sécurité transparent
28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur)
et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C5-B5.
Charnières réglables 3D.
Serrure cylindre.
Seuil plat adapté PMR.
Poignée fournie.
+ 5 points de sécurité



Ouvrant droite 5059340432087 199€00
Ouvrant gauche 5059340432100 199€00

Porte d'entrée métal

OUVRANT DROITE

679€

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "BADUR"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Triple vitrage de sécurité transparent
68 mm avec gaz argon : feuilleté (extérieur)
et trempé (intérieur).
AEV : 4/4A/C2. Charnières réglables.
Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat en aluminium, adapté PMR.
Poignée aluminium. Raccords et fixations
non inclus. Poignée fournie.
+ 5 points de sécurité



Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.

Ouvrant droite 5059340432247 679€00
Ouvrant gauche 5059340432261 679€00



OUVRANT DROITE

699€

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "HATI"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Triple vitrage de sécurité transparent
64,8 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur)
et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C2. Charnière réglable.
Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.
Existe en ouvrant droit et gauche.
5059340492360/513.
+ 5 points de sécurité



Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.

Ouvrant droite 5059340492360 699€00
Ouvrant gauche 5059340492513 699€00

Fenêtre aluminium

329€

FENÊTRE ALUMINIUM BLANC COULISSANTE 2 VANTAUX

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Coulissante.
Ep. du cadre 50 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 75 cm.
L. 100 cm. Poids net : 20 kg. AEV = 2/4A/C2-B2.
Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581082994

**339€**

FENÊTRE ALUMINIUM BLANC COULISSANTE

Double vitrage 4/16/4 gaz argon.
Ep. du cadre 50 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm.
H. 75 cm. L. 120 cm. Poids net : 23 kg.
AEV = 2/4A/C2-B2. Poignée vendue séparément.



H. 75 x L. 120 cm 5036581083069 339€00
H. 75 x L. 100 cm 5036581083120 329€00

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (J/m) ou d'une porte (J/d). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. (A) : Garantie fabricant. ** Retrouvez tout sur notre nouvelle démarche et les produits sur <http://www.bricodepot.fr/catalogue/green-star/>.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.