



Pensez-y



LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTUE KRAFT

Dim.: 4,70 X 1,20 m. Ep.120 mm. Densité: 17,1 kg au m³. Rouleau semi-rigide: se déplie en panneau droit. Excellente isolation thermo-acoustique

des combles aménageables et plafonds. Idéale pour une 2ème couche.

+ Ép. 60 mm : R = 1,70 m².K/W + Ép. 120 mm : R = 3,4 m².K/W + Ép. 160 mm : R = 4,55 m².K/W + Ép. 200 mm : R = 5,7 m².K/W + Lambda 0,035 W/mK

à poser par simple emboitage. Ref. 3596265118637

Ép. 60 mm 10 x 1,20 m 3596265246309 le m² 6059 le rouleau 79013 Ép. 120 mm 4,70 x 1,20 m 3596265242431 le m² 12699 le rouleau 73626 Ép. 160 mm 3,70 x 1,20 m 3596265231039 le m² 14650 le rouleau 64638 Ep. 200 mm 3 x 1.20 m 3596265231053 le m2 17690 le rouleau 64644



JISOVER









APPUI INTERMÉDIAIRE OPTIMA 2

Composé d'une entretoise à clipser sur fourrure et

d'un cavalier de réglage. Montage facile sans outil et sans vis. Adapté pour pose directe sur murs irréguliers. Réglage rapide et précis de la planéité. Résistance mécanique validée par Avis Technique n°9/11-946. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm. Pour laine de verre ép. 60-75 mm. En boîte de 50.

+ Réduit les ponts thermiques

Pour laine de verre ép. 85-100 mm la boite de 50

Pour laine de verre ép. 60-75-85 mm la boîte de 50

la pièce 1698 la boîte 98690 la pièce 1646 la boîte 72690

→ ISOVER

JISOVER

SOPREMA



SOIT LA BOÎTE: 88€50

INTERMÉDIAIRE OPTIMA 2



Composé d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'un cavalier de réglage. Montage facile sans outil et sans vis. Adapté pour pose directe sur murs irréguliers. Réglage rapide et précis de la planéité. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm. Ref. 3596265161541





tion sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicté por interiation, sur une échelle de classe allant de A+ (très tables émissions) à C fontes émissions. R = résistance tremique exprimée en m2 XVII Plus la résistance thermique R est grande. plus le matériau est isolant.